

Система "Hermetica" для
открытой установки
Степень защиты IP 44



Выключатели и
розетки

Функции: Серия выключателей Hermetica

Защита: Выключатели и розетки серии "Hermetica" для открытой установки являются брызгозащищенными и соответствуют степени защиты IP 44. Поэтому они подходят для использования в сырых помещениях, подвалах, гаражах или мастерских. Благодаря прочной конструкции надежное функционирование этих выключателей гарантируется в течение долгого времени и в суровых условиях эксплуатации. Дизайн является функционально ориентированным в соответствии с предназначением.

Устройства серии "Hermetica" имеют очень удобную для монтажника конструкцию: они имеют большое пространство для размещения проводки и оснащены безвинтовыми клеммами типа QuickConnect для удобного подсоединения проводников. Другие особенности: нержавеющий защитный контакт и откидывающаяся крышка для розетки также служат увеличению функциональной долговечности. Все устройства выполнены из ударопрочного термопласта.











Достоинства системы:

- Выполнены из прочного термопласта
- Форма поставки: Одинарные и двойные устройства
- Без проблем могут применяться в сырых помещениях – степень защиты IP 44
- Встроенный кабельный ввод для диаметров до 12,5 мм

Технические характеристики





Монтаж:	открытый
Материал:	термопласт
Размеры рамки:	62 x 70 mm
Цвет:	белый и серый
Степень защиты:	IP 44
Откидывающаяся крышка:	да
Возможность установки защиты для детей:	да
Безвинтовые клеммы типа QuickConnect:	да

- с кабельным вводом для диаметров до 12,5 мм

	Наименование	Символ	Цвет	№ для заказа.
	выключатель 2-полюсный		белый серый	16001102 16001104
16001102				
	Переключатель на несколько направлений		белый серый	16000702 16000704
16000702				
	переключатель 1-полюсный		белый серый	16000502 16000504
16000502				
	Крестовидный выключатель		белый серый	16006601 16006602
16000802				

Выключатель одноклавишный со степенью защиты IP 44

- с кабельным вводом для диаметров до 12,5 мм

	Наименование	Символ	Цвет	№ для заказа.
	Выключатель одноклавишный 1-полюсный		белый серый	16000602 16000604
16000602				
			белый серый	16006401 16006402
			белый серый	16006501 16006502



Выключатели для управления жалюзи со степенью защиты IP 44

Hermetica






- с кабельным вводом для диаметров до 12,5 мм

	Наименование	Символ	Цвет	№ для заказа.	
	Выключатель двухклавишный (типа контактор)		16 A, 250 V~, с самозажимными клеммами	 белый серый	16000902 16000904
	Выключатель двухклавишный (типа фиксатор)		16 A, 250 V~, с самозажимными клеммами	 белый серый	16001002 16001004

Розетки с заземлением со степенью защиты IP 44

Hermetica

- с кабельным вводом для диаметров до 12,5 мм

	Наименование	Символ	Цвет	№ для заказа.	
	Розетка с заземлением		16 A, 250 V~, с винтовыми клеммами	белый серый	16000302
	тоже с защитой для детей		16 A, 250 V~, с самозажимными клеммами, с защитой для детей	белый серый	16001202
	двойная с заземлением для горизонтального монтажа		16 A, 250 V~, с самозажимными клеммами	белый серый	16000402
	тоже с защитой для детей		16 A, 250 V~, с самозажимными клеммами, с защитой для детей	белый серый	16001302

<i>Наименование</i>	<i>Цвет</i>	№ для заказа.
Кабельный ввод	с отверстием	1435030006 1435030001
	закрытый	1435040006 1435040001